

Vízfelszívó gép WSP 2000



A mindenhol bevethető vízfelszívó gép

Alkalmas a víz felszívására különböző helyeken, és később annak gyűjtőállomásra való szállítására. Folyamatos felszívásra, valamint a víz egyidejű továbbítására, akár nagyobb távolságokra is.



A vízfelszívó egyszerűen kiüríthető a golyócsap megnyitásával és a folyadék leeresztésével.



Az alján pedállal kioldható nyílás található, amelyen keresztül a maradványokat és a durva szennyeződések le lehet eresztetni; a fedelet hátra kell húzni.



Belső nézet a behelyezett szivattyúval, és a szivómotor valamint a szivattyú számára úszókapcsolóval.



A szivattyú könnyen kivehető, a visszamaradt folyadék leürítésére szolgáló fedél kinyitható, és a teljes tisztítást egyszerűen elvégezhető.

- Tömölős kerekek gondoskodnak a legkedvezőbb talaj feletti szabad magasságról, az optimális mozgékonyaságról és a könnyű kezelhetőségről
- Erőteljes szívás, 1,2 kW teljesítménnyel
- Igény esetén nagyobb motorteljesítménnyel is szállítható
- Maximális töltöttségi szint esetén a szivómotor, a túltöltés elleni védelem érdekében, automatikusan kikapcsol.
- A kivehető szivattyú lehetővé teszi a könnyű tisztántartást.

Ház	Üvegszál-erősítésű
Hosszúság x szélesség x magasság	820 x 690 x 940
Szívó oldali csatlakozás (mm)	50 Ø
Szivattyúcsatlakozás	Geka Kupplung
- „tűzoltó kivétel” esetén	Storz-Kupplung
Feszültség (Volt)	230 / 400
Szivómotor-teljesítmény kW	1,2
Légszállítás (m ³ /h)	174
Vákuum (mbar)	230
Szivattyúmotor teljesítménye kW	0,8
Szivattyú által szállított mennyiség (m ³ /h)	
(1 m szállítómagasság esetén)	18
Max. Szivattyú szállítómagassága (m)	9
Úrtartalom változó (liter)	45 és 100 között